

Pionownik laserowy

PLV-1A / PLV-1B



Komfort pracy w każdych warunkach

mocne światło lasera



Daleki zasięg, wysoka precyzja

praca wewnątrz i na zewnątrz



Intuicyjna obsługa

łatwe i szybkie pomiary



Wytrzymały i niezawodny sprzęt

solidna konstrukcja



Bogate wyposażenie



Measurement solutions
for construction

NIVEL
SYSTEM

Pionowniki laserowe

Najlepszy przyjaciel na budowie

Pionowniki laserowe PLV-1A, PLV-1B wyposażone zostały w wysokiej jakości optykę, sprzęt pracuje w oparciu o technologię laserową. Instrument umożliwia wyznaczanie pionów, punktów pionowo w dół i do góry. Widzialna wiązka lasera precyzyjnie wyznaczy referencję dla prac budowlanych, geodezyjnych, w przemyśle, kopalni i innych dziedzin inżynierii. Zapewnia ekonomiczne doładowywanie sprzętu bez dodatkowych kosztów związanych z zakupem baterii alkalicznych. Wzmocnione, gumowe elementy obudowy lasera, chronią przed uszkodzeniami w skutek uderzeń czy otarć.

	PLV-1A	PLV-1B
Odłączana spodarka	Tak	Nie
Szczelna, trwała obudowa	czerwona (635 nm, 5mW, klasa II)	
Wielkość plamki	≤ 3 mm/80 m	
Zasięg pracy	120 m (dzień), 250 m (noc)	
Wiązka lasera dolna	±1mm/2m	
Wiązka lasera górna	±1mm/45m	
Powiększenie	26x	
Kąt widzenia	1°30'	
Średnica	36 mm	
Najkrótsza celowa	0,4 m	
Zakres temp. pracy	-10°C do +50°C	
Zasilanie	4,5 V (3 baterie AA, R6)	
Mocowanie (śruba)	5/8"	
Klasa odporności	IP55	
Wymiary	120 mm x 290 mm	
Waga	2,8 kg	

Wyposażenie

Pionownik laserowy	Tarczka laserowa
Kufer transportowy	

Wysoka rozdzielczość, duży zasięg pola widzenia

Wysokiej jakości układ optyczny, możliwość dostosowania jasności lasera do warunków pracy.

Innowacyjna technologia laserowa

Precyzyjne wpasowanie punktów pionu, jasne, wyraźne światło lasera.

Odporność na wstrząsy, łatwa obsługa

Poręczne potencjometry umożliwiają zarządzanie funkcjami urządzenia. Pokrętko regulacji ostrości do nieskończoności.

Szczelna, trwała obudowa

Konstrukcja obudowy dostosowana została do najcięższych warunków pracy – sprzęt jest odporny na działanie wody i kurzu (IP55).



Twój lokalny dystrybutor