





Teodolity elektroniczne **DT-2 / DT-2L / D-T5**

 **Komfort pracy w każdych warunkach**
jasny, czytelny obraz, wyświetlacz LCD

 **Pewne, precyzyjne pomiary**
skuteczny kompensator

 **Intuicyjna obsługa**
łatwe i szybkie pomiary

 **Wytrzymały i niezawodny**
solidna konstrukcja

 **Bogate wyposażenie**



Teodolity elektroniczne

Precyzyjne teodolity elektroniczne

Typowe zastosowania Nivel System serii DT to prace budowlane i geodezyjne, pomiary kąta, wyznaczanie, określanie spadków, pochylenia, a także wszelkie prace związane z określeniem kierunków i linii prostych.

DT-2 DT-2L DT-5

Długość lunety	155 mm		
Średnica obiektywu	45 mm		
Powiększenie	30x		
Obraz	prosty		
Pole widzenia	1°30'		
Rozdzielczość	2,5"		
Ogniskowa od (m)	1,5 m		
Metoda pomiaru	odczyt absolutny		
Odczyt	H: dwustronny, V: dwustronny		
Minimalny odczyt	1"/5"		
Dokładność	2"	5"	
Wyświetlacz	dwustronny podświetlany		
Klawiatura	6 przycisków		
Kompensator	jednoosiowy		
Zakres	± 3'		
Zakres temp.	-20°C ~ +50°C		
Pyło i wodoszczelność	IPX6		
Pionownik	laserowy		
Baterie	akumulatory (3,7V)		
Wiązka laserowa	nie	tak	nie
Spodarka	odłączalna		
Wymiary	160 x 190 x 324 mm		
Masa	4,8 kg		
Gwarancja	12 miesięcy		

Pozycja pomiarów

Nowoczesny system odczytu koła poziomego pozwala na natychmiastowe używanie instrumentu po jego wyjęciu z walizki, a boczna libella rurkowa ułatwia dokładne spoziomowanie teodolitu.

Nie straszne wibracje i wstrząsy

Kompensator koła poziomego umożliwia pracę teodolitem w pobliżu ciężkich maszyn wywołujących drgania podłoża.

Prosta obsługa

Posługiwanie się teodolitem jest niezwykle łatwe, a wyniki pomiarów wyświetlane są na podświetlanym ekranie LCD instrumentu

Wszelstronność zastosowań

Do pomiarów kątów, kierunków, wysokości, pochyień, tyczenia, przenoszenia azymutów do szybów.

Solidna konstrukcja, pomiary w każdych warunkach

Instrument jest w pełni wodo- i pyłoszczelny (IPX6), więc można go używać nawet w najcięższych warunkach na budowie

Wyposażenie

Teodolit	Akumulator
Ładowarka	Okulary zenitalne (opcja)
Dodatkowy akumulator (opcja)	Dodatkowy zasobnik na baterie alkaliczne
Instrukcja obsługi	Kufer transportowy



Twój lokalny dystrybutor