

SZLIFIERKI JEDNOTARCZOWE

DBS-250

Lekka, poręczna i wydajna szlifierka podłogowa, zasilana napięciem 230 V, przeznaczona do szlifowania na mokro i suchu różnorodnych posadzek kamiennych.

Ogólna charakterystyka techniczna

- elastyczne mocowanie narzędzi wpływa na zredukowanie wibracji i ułatwia wyrównywanie nierówności podłogi
- regulacja mimośrodem do ustawienia kąta szlifowania
- wbudowana poziomicca zapewnia precyzyjne ustawienie
- składany uchwyt ułatwiający transport
- płynna regulacja wysokości uchwytu
- łatwo dostępny wyłącznik bezpieczeństwa
- obrotowa głowica szlifierska, umożliwiająca szlifowanie przy brzegach
- możliwość zdjęcia pokrywy ochronnej przy szlifowaniu wzdłuż ścian
- przyłącze wody do szlifowania na mokro
- szczotkowy pierścień uszczelniający i przyłącze do odkurzacza zapewniają pracę bez pyłu
- **DRS-LOCK - system szybkiego mocowania narzędzi szlifierskich (4 płytki)**

z obrotową głowicą szlifującą do szlifowania przy ścianie

z systemem mocowania narzędzi DRS-LOCK!

DRS-250-20DS-C40

NOWOŚĆ

do twardego betonu

DRS-250-20DS-A40

NOWOŚĆ

do betonu ściernego i jastrychu

DRS-250-PKD

NOWOŚĆ

do skutecznego usuwania powłok

DBS-400

Mocna, solidna i prosta w obsłudze jednotarczowa szlifierka podłogowa do różnych powierzchni, przeznaczona do szlifowania lastryko i betonu oraz do usuwania powłok, farb i zabrudzeń. Możliwa jest również praca na mokro.

z systemem mocowania narzędzi DRS-LOCK!

dla efektywnego szlifowania betonu i nadania szorstkości powierzchni

Ogólna charakterystyka techniczna

- prosta obsługa
- szlifowanie bezpyłowe dzięki możliwości przyłączenia odkurzacza
- przyłącze wody do szlifowania na mokro
- bardzo wysoka wydajność szlifowania
- elementy malowane proszkowo
- w zestawie z płytą bazową do mocowania 3 lub 6 płytek szlifierskich
- **DRS-LOCK - system szybkiego mocowania narzędzi szlifierskich (3 lub 6 płytek)**




Ogólna charakterystyka techn.

- DRS-250-20DS-C40/A40 z 20 wysokowydajnymi segmentami diamentowymi 40x10x10 mm
- DRS-250-PCD z 10 wytrzymałymi, półokrągłymi segmentami PKD i 10 segmentami wsporczymi 40x10x6 mm
- typ segmentów do szerokiego zakresu zastosowań
- DRS-250-20DS-C40 / A40 można stosować do gładkiego usuwania powłok o grubości do 2-3 mm
- DRS-250-PCD do skutecznego usuwania grubszych powłok
- kompatybilne z większością popularnych szlifierek Ø250 mm
- zaprojektowane dla naszej szlifierki podłogowej DBS-250

	DBS-250	DBS-400
szerokość szlifowania [mm]	250	400
silnik	2,2 kW, 230 V	4 kW, 400 V
prędkość obrotowa [min ⁻¹]	1410	1070
średnica złącza odkurzacza [mm]	50	70
długość [mm]	800	1350
szerokość maszyny / z rączką [mm]	420	410/730
wysokość [mm]	860	1000
ciężar [kg]	60	100
cena [zł]	9990,00	15990,00
talerz z rzepem do mocowania padów polerskich [zł]	1030,00	-

	NOWOŚĆ	cena [zł]
DRS-250-20DS-C40		1420,00
DRS-250-20DS-A40		1420,00
DRS-250-PCD		1880,00

Podano ceny detaliczne netto za 1 szt. Do w/w cen doliczamy 23% VAT.
Cennik ważny od 01.06.2022 r. Towary oznaczone znakiem  należą do części cennika dotyczącej maszyn.

13